

Pos.	Menge Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit €	Gesamt- Preis €
		<p>WS-CLASSIC 1,5 mm Elastischer, homogener PVC-Bodenbelag nach ISO 10581 - EN 649 in klassisch gerichteter Dessinierung. Die Konstruktion mit werksseitigem PUR-Werksfinish bietet die Basis für eine vereinfachte Bauendreinigung und die folgenden Pflegemaßnahmen*</p> <p>Der Hersteller des gelieferten Materials verpflichtet sich, bei der Verlegung anfallende Verschnittreste zurückzunehmen und mittels des werkseigenen Recyclingsystems in der Fertigung neuer Beläge wiederzuverwerten. Die Rücknahme erfolgt kostenfrei und in Koordination dem beauftragten Verarbeitungsbetrieb.</p> <p>Auswahl aus einer Palette von 6 Farben.</p> <p>vorbereiten und den Belag gemäß DIN 18 299/DIN 18 365 verlegen.</p> <p>Kriterien:</p> <p>Benutzungsintensität: Geschäftsbereich ISO 10874 - EN 685 Klasse 32 Industriebereich ISO 10874 - EN 685 Klasse 41</p> <p>Gesamtdicke ISO 24346 - EN 428 1,5 mm</p> <p>Flächengewicht ISO 23997 - EN 430 ca. 2,7 kg/m²</p> <p>Verschleißprüfung/Volumenverlust EN 660: Teil 2 Gruppe M: ≤ 7,5 mm³</p> <p>Bindemittelgehalt EN ISO 10581 Typ II</p> <p>Brandverhalten EN 13501-1 Klasse Bfl - s1 EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m² EN ISO 11925-2 bestanden</p> <p>Aufladungsspannung EN 1815 < 2 kV (antistatisch)</p> <p>Rutschsicherheit DIN 51130 - BGR 181 R 9 EN 13893 ≥ 0,3</p> <p>Lichtechtheit EN ISO 105 B02 ≥ Stufe 6</p> <p>Chemikalieneinwirkung EN 423 gute Beständigkeit</p> <p>Farbe: Abmessungen Bahnen 200 cm breit</p> <p>Kleber: Fabrikat/Qualität (vom Bieter einzutragen)</p> <p>Positionslage (Räume) / Anforderungen:</p> <p>m² € / m²</p> <p>Verschweißen des Bodenbelags der Pos.mit TARKETT-PVC-Schweißschnur, 4,0 mm Ø, Farbton nach Wahl des AG, einschließlich aller Fräsarbeiten sowie Lieferung der erforderlichen Materialien:</p> <p>m² / lfd.m Bahnen: € / m² / lfd.m</p>		

* bitte beachten Sie die SCHNECK Reinigungs- und Pflegehinweise